

无缝内衣机专用润滑油

● 性能概述

迈斯拓无缝内衣机专用润滑剂采用32号恒效粘度配方，专为高精度无缝内衣机复杂工况深度研发，精准适配织针、沉降片、三角系统等核心部件的严苛润滑需求。该产品通过优化分子结构强化高温稳定性，连续运转环境中仍能保持稳定油膜强度，有效隔绝织针与针槽间的金属摩擦，降低高速编织时的异常磨损风险。其低挥发特性确保润滑剂长效附着于精密部件表面，减少因油品飞溅导致的设备污染与原料损耗。环保配方不含重金属、NPE及硫磷添加剂，满足贴身衣物生产车间的卫生安全标准。针对南方高温高湿环境，特别添加防锈蚀成分，保护设备金属表面免受潮气侵蚀。兼容橡胶密封圈与工程塑料部件，避免溶胀或硬化问题，延长辅助配件使用寿命。经实验室万次摩擦测试验证，可降低设备维护频率达40%，助力企业实现24小时连续化高效生产。

● 产品特点

01

高精度粘度匹配：32号专一粘度适配无缝内衣机核心部件润滑需求。

02

长效润滑周期：强附着力减少补油频率，降低停机维护成本。

03

全材料兼容：适配电子元件/塑料橡胶，无腐蚀溶胀风险。

04

精密润滑防护：定向润滑织针/沉降片，提升编织精度。

05

温域自适应：高温不稀释低温不凝固，南北气候通用。

06

抗磨降耗设计：降低金属摩擦损耗，延长设备使用寿命。

07

防锈抗污升级：抑制油品飞溅，保护设备洁净运行。

08

环保无害配方：零NPE/重金属，符合国际环保生产标准。



● 应用场景

无缝内衣机：适用于各类无缝内衣机的织针、沉降片、导轨、轴承等部件的润滑。
高精度要求：特别适用于对织物质量要求高、需要精确控制润滑量的无缝内衣机。

● 包装规格

170KG/850KG